

Art. D. 56-2 du Code électoral :
les bureaux de vote doivent
être équipés d'au moins un
isoloir permettant l'accès
des personnes en fauteuils
roulants.

mettons-la en place
pour que chacun
trouve sa place
**loi
handicap**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Structure en tubes acier 20 x 20 mm laqué marron et panneaux latéraux en tôle laquée beige
- > Façade et fond équipés d'un rideau en coton écru opaque ; classement au Feu M1 "non inflammables"
- > Stockage à plat en demi hauteur dans la caisse carton d'origine
- > Accessibilité : pas de barre de seuil pour plus de sécurité et une accessibilité très aisée

Isoloir électoral standard

- > Dimensions : 800 x 800 x H 2000 mm
- > Possibilité de raccorder à l'isoloir initial un ou plusieurs isoloirs complémentaires
- > Tablette amovible à hauteur adaptée située de face

Isoloir électoral pour personnes à mobilité réduite

- > Dimensions spécifiques : largeur 1000 x profondeur 1300 mm x hauteur 2000 mm
- > Tablette ajustable à hauteur adaptée située de face
- > Signalétique PMR : fournie

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Montage rapide par écrous papillon
- > Démontable pour faciliter le stockage à plat en demi hauteur dans la caisse carton d'origine

RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

	Dimension (mm)	Dimension de stockage (mm)	Référence
Isoloir initial	800 x 800 x H 2000	1150 x 860 x H 80	205101
Isoloir complémentaire	800 x 800 x H 2000	1150 x 860 x H 80	205111
Isoloir pour personnes à mobilité réduite	1000 x 1300 x H 2000	1370 x 1340 x H 80	205122

FINITION PEINTURE

- > Tubes acier laqué marron
- > Panneaux latéraux en tôle laquée beige
- > Rideau en coton écru opaque



Marron



Beige



Écru



SCHÉMAS

