

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Affichage : simple face
- > Taille de l'affichage : de 2 à 9 A4
- > Vitrage : verre sécurisé épaisseur 4 mm, cadre noir sérigraphié sur vitrage largeur 50 mm
- > Système d'ouverture : porte battante
- > Fermeture : serrure de sécurité avec 2 clés. Charnières invisibles
- > Étanchéité : joint élastomère d'étanchéité
- > Aimants Procity® : offerts (1 par A4)
- > Bandeau : disponible avec ou sans bandeau intérieur adhésif "INFORMATION", hauteur 60 mm (pour les vitrines 2 A4 et 4 A4) ou 100 mm, collé en usine



Réf. 500114

### RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation murale (visserie non fournie) ou sur poteaux 60 x 40 mm (scellement direct)

### OPTION

- > Kit éclairage LED



Réf. 500102

### RÉFÉRENCES & DIMENSIONS



	2 A4	4 A4	6 A4	8 A4	9 A4
Dimensions extérieures	H 465 x L 530 mm	H 760 x L 530 mm	H 800 x L 740 mm	H 800 x L 950 mm	H 1100 x L 740 mm
Ouverture de porte	<b>Battante</b>	<b>Battante</b>	<b>Battante</b>	<b>Battante</b>	<b>Battante</b>
<b>Sans bandeau intérieur "INFORMATION"</b>					
Surface d'affichage visible	H 361 x L 426 mm	H 656 x L 426 mm	H 696 x L 636 mm	H 696 x L 846 mm	H 996 x L 636 mm
Version murale	500100	500101	500102	500103	500104
Version sur poteaux	500300	500301	500302	500303	500304
<b>Avec bandeau intérieur "INFORMATION"</b>					
Surface d'affichage visible	H 301 x L 426 mm	H 596 x L 426 mm	H 596 x L 636 mm	H 596 x L 846 mm	H 896 x L 636 mm
Version murale	500110	500111	500112	500113	500114
Version sur poteaux	500310	500311	500312	500313	500314
<b>Option</b> kit LED	509100	509100	509101	509135	509101

### FINITION PEINTURE

- > Finition intérieure : fond en tôle galvanisée laquée blanc, dos gris clair
- > Finition cadre : aluminium anodisé argent



Anodisé



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Lumière blanche de qualité supérieure  
120 lumens par watt, LED IP 20, 4000 kelvin
- > Transformateurs IP 67
- > Autonomie : 75 000 heures de fonctionnement
- > Consommation : 12,5 watts par mètre linéaire
- > Références : voir le tableau de références de la vitrine concernée
- > Préconisation de câblage (distance maximale par mètre linéaire de ruban LED) :
  - 5 m avec du câble de 2 x 0,75 mm
  - 10 m avec du câble de 2 x 1,5 mm
  - 15 m avec du câble de 2 x 2,5 mm
- > Kits composés, suivant la taille de la vitrine, d'un ou plusieurs rubans LED adhésifs et d'un transformateur
- > Attention, les kits LED ne sont pas adaptés pour l'éclairage d'affichage publicitaire

### RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Avertissement : le raccordement électrique doit être effectué par un professionnel et respecter la réglementation en vigueur



Réf. 407084 + 509117



Réf. 406080 + 509117

### RÉFÉRENCES & DIMENSIONS

	Longueur ruban LED	Nombre de rubans LED
<b>Puissance du transformateur - 18 W</b>		
509100	450 mm	1
509101	650 mm	1
509103	1150 mm	1
509115	500 mm	1
509116	700 mm	1
509117	900 mm	1
509120	1100 mm	1
509121	1300 mm	1
509130	950 mm	1
509135	800 mm	1
509136	1250 mm	1
<b>Puissance du transformateur - 36 W</b>		
509123	700 mm	2
509102	950 mm	2
509106	1550 mm	1
509108	1750 mm	1
509109	1950 mm	1
509131	1350 mm	1
<b>Puissance du transformateur - 60 W</b>		
509104	1300 mm	2
509107	1650 mm	2
509110	2250 mm	1
509124	700 mm	4
509132	950 mm	4
509133	1550 mm	2
509138	1950 mm	2
<b>Puissance du transformateur - 100 W</b>		
509134	1650 mm	4
509137	1300 mm	4