PROCITY
www.procity.eu

VITRINES INTÉRIEURES
VITRINE "RÉFÉRENCE" - ÉPAISSEUR 30 MM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Épaisseur 30 mm
> Affichage : simple face
> Taille de l'affichage : 2 à 18 A4
> Vitrage : Plexi-rigide® épaisseur 4 mm
> Porte : simple battant réversible ou double battant
> Fermeture : serrure de sécurité inviolable (fournie avec 2 clés)
> Cadre aluminium
> Fond : magnétique en tôle galvanisée laquée blanc
> Aimants Procity® : offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine)



Réf. 505084

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Fixation murale (visserie non fournie)



Réf. 505082



Réf. 505081

OPTION

> Kit éclairage LED

RÉFÉRENCES & DIMENSIONS



	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4	8 A4	18 A4
Dimensions extérieures	H 400 x L 550 mm	H 750 x L 550 mm	H 750 x L 750 mm	H 1050 x L 750 mm	H 750 x L 1200 mm	H 1050 x L 1400 mm
Surface d'affichage visible	H 303 x L 453 mm	H 653 x L 453 mm	H 653 x L 653 mm	H 953 x L 653 mm	2 x H 653 x L 516 mm	2 x H 953 x L 616 mm
Ouverture de porte	**Simple battant**	**Simple battant**	**Simple battant**	**Simple battant**	**Double battant**	**Double battant**
Anodisé	505081	505082	505083	505084	515600	515601
Option kit LED	509100	509100	509101	509101	509120	509121

FINITION PEINTURE

> Finition intérieure : fond en tôle galvanisée laquée blanc, dos peint en gris clair
> Finition cadre : aluminium anodisé argent

Anodisé



Réf. 515601

PROCITY
www.procity.eu

VITRINES EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES
KIT ÉCLAIRAGE LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

> Lumière blanche de qualité supérieure
120 lumens par watt, LED IP 20, 4000 kelvin
> Transformateurs IP 67
> Autonomie : 75 000 heures de fonctionnement
> Consommation : 12,5 watts par mètre linéaire
> Références : voir le tableau de références
de la vitrine concernée
> Préconisation de câblage (distance maximale
par mètre linéaire de ruban LED) :
• 5 m avec du câble de 2 x 0,75 mm
• 10 m avec du câble de 2 x 1,5 mm
• 15 m avec du câble de 2 x 2,5 mm
> Kits composés, suivant la taille de la vitrine,
d'un ou plusieurs rubans LED adhésifs
et d'un transformateur
> Attention, les kits LED ne sont pas adaptés
pour l'éclairage d'affichage publicitaire

RECOMMANDATIONS DE POSE

> Avertissement : le raccordement électrique
doit être effectué par un professionnel
et respecter la réglementation en vigueur



Réf. 407084 + 509117



Réf. 406080 + 509117

RÉFÉRENCES & DIMENSIONS

	Longueur ruban LED	Nombre de rubans LED
Puissance du transformateur - 18 W		
509100	450 mm	1
509101	650 mm	1
509115	500 mm	1
509116	700 mm	1
509135	800 mm	1
509117	900 mm	1
509130	950 mm	1
509120	1100 mm	1
Puissance du transformateur - 36 W		
509123	700 mm	2
509102	950 mm	2
509103	1150 mm	1
509136	1250 mm	1
509121	1300 mm	1
509131	1350 mm	1
509106	1550 mm	1
509108	1750 mm	1
509109	1950 mm	1
Puissance du transformateur - 60 W		
509104	1300 mm	2
509107	1650 mm	2
509110	2250 mm	1
509124	700 mm	4
509132	950 mm	4
509133	1550 mm	2
509138	1950 mm	2
Puissance du transformateur - 100 W		
509134	1650 mm	4
509137	1300 mm	4