


Structure multi-activités PARK PAPYRUS

Réf. Procity® 800225
Réf. Loisirs Aménagements 5500



Loisirs Aménagements

PROCITY



FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24

Structure multi-activités PARK PAPYRUS

Réf. Procity® 800225
Réf. Loisirs Aménagements 5500

UTILISATION

Tranche d'âge : PAPHYRUS s'adresse aux enfants de **2 à 7** ans, sous surveillance obligatoire de personnes majeures.

Site interdit : terrain pentu.

Profil du sol : il doit être plan.

Nature du sol : revêtement amortissant adapté à la hauteur de chute du jeu qui est de 0.90 m correspond à la hauteur de chute maximale et de 1 m en sortie de glissière.

Espace libre à respecter : aucun obstacle étranger au jeu (exemple : une branche d'arbre...) ne doit se situer sur une hauteur de 1.80 m au-dessus du jeu et au-dessus de la zone d'impact.

Zone d'impact : la surface d'atténuation de l'impact est décrite page « **SURFACE D'IMPACT** »

Disposition de la glissière : éviter qu'elle soit installée dans un secteur orienté Sud-Est à Sud-Ouest.

Niveau zéro : se référer au marquage indiqué sur les bois.

Traitement du bois structurel : bois traité en autoclave classe 4, garantie décennal contre le pourrissement.

Pour autant le bois est un matériau vivant, une simple fissure ne pourra constituer une raison suffisante pour changer la pièce du jeu, et ne nuit ni à sa longévité, ni à son utilisation. L'entretien et le contrôle sont à respecter selon la page « **MAINTENANCE ET ENTRETIEN** »

Remarque : conserver la notice de montage pour avoir la référence des pièces.

Conformité : ce jeu est conforme aux normes NF EN 1176-1 : 2017 et EN 1176-3 : 2017 régies par le décret n°94-699 du 10.08.1994 Et décret n°2019-1007 du 30.09.2019

AVERTISSEMENT :

L'ensemble de ce document doit être archivé et utilisé pour la maintenance, les contrôles d'entretien et doit être remis à l'administration en cas de demande.


Structure multi-activités PARK PAPYRUS

Réf. Procity® 800225
Réf. Loisirs Aménagements 5500


CONDITIONNEMENT

LISTE DES COLIS


Colis n°1 : 2 panneaux XI + 1 traverse XII + 1 cale XIV + 2 bois XV + visserie




Colis n°2 : 2 côtés de tunnel X




Colis n°3 : 1 tunnel




Colis n°4 : 1 plancher II



Colis n°5 : 1 plancher I



Colis n°6 : 1 échelle IX




Structure multi-activités PARK PAPYRUS


Réf. Procity® 800225
Réf. Loisirs Aménagements 5500

CONDITIONNEMENT


Colis n°7 : 1 face VI




Colis n°8 : 1 face VII + 1 face VIII




Colis n°9 : 2 poteaux A et B
Colis n°12 : 1 glissière






Colis n°10 : 1 mur d'escalade V
Colis n°13 : 1 face III



Colis n°11 : 1 filet XIII



Colis n°14 : 1 face IV



Structure multi-activités PARK PAPYRUS

Réf. Procity® 800225
Réf. Loisirs Aménagements 5500

VISSERIE

VUE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
	BOULON TRCC	10 X 180	2
	BOULON TRCC	10 X 110	23
	BOULON TRCC	10 X 100	2
	VIS A BOIS	5 X 50	6
	VIS PENTURE	7 X 50	10
	VIS PENTURE	7 X 40	8
	ECROU	Ø 10	27
	RONDELLE	Ø 10	27
	RONDELLE	Ø 8	4
	CACHE ECROU	Ø 35	27

Structure multi-activités PARK PAPYRUS

Réf. Procity® 800225
Réf. Loisirs Aménagements 5500

MAINTENANCE

MAINTENANCE

- Le contrôle et la maintenance sont à distinguer en 3 niveaux :
 - 1 ; contrôle de routine ;
 - 2 ; contrôle fonctionnel ;
 - 3 ; contrôle annuel.

Le contrôle et la maintenance doivent être réalisés par des **personnes compétentes et habilitées**, suivant les consignes du fabricant et suivant **l'article 6.1.4 de la EN 1176-1 : 2017**.
- La sécurité des équipements de jeux est fortement conditionnée par leur état et par leur entretien. Donc, ils doivent faire l'objet d'une inspection régulière et d'une maintenance préventive périodique.
- La fréquence d'inspection varie en fonction du type d'équipement et en fonction d'autres facteurs qui sont par exemple, une utilisation intensive, du vandalisme, un équipement situé près de la mer, la pollution de l'air, l'âge de l'équipement.
- Pour les aires de jeux soumises à un usage intensif ou étant l'objet de vandalisme, l'inspection ou la maintenance tel que le contrôle visuel de routine, **doit être renforcée donc devenir quotidienne**.
- Si, lors du contrôle, il est constaté l'existence de graves détériorations menaçant la sécurité des enfants, il est recommandé d'y remédier sans délai. Si cela n'est pas possible, il convient d'empêcher toute utilisation de l'équipement par son immobilisation ou son retrait.
- De même, il faut prêter attention aux dangers spécifiques que courent les enfants si l'utilisation ou le démontage du jeu est incomplet et pendant la maintenance.

Structure multi-activités PARK PAPYRUS

Réf. Procity® 800225
Réf. Loisirs Aménagements 5500

ENTRETIEN

ENTRETIEN	
FREQUENCE	TRAVAUX
TOUTES LES SEMAINES OU HEBDOMADAIRE Contrôle de routine	- contrôle de la propreté de l'aire de jeux - contrôle de l'état de surface des bois (poncer les échardes) - contrôle des pièces manquantes ou cassées - vérifier la stabilité de la structure - maintenir à niveau les matériaux meubles particuliers - ramassage des verres cassés et d'autres débris
TOUS LES 1 A 3 MOIS Contrôle fonctionnel	- contrôle du serrage des écrous et des vis - vérification de la présence systématique des bouchons de protection - contrôle de la tension des cordes et retendre si nécessaire - contrôle d'usure de chaque élément du jeu
TOUS LES ANS Contrôle annuel	- contrôle des fondations - nettoyage complet du jeu - renouvellement des peintures le cas échéant - remplacement des pièces usées ou défectueuses - (exemple : barreau, lame de plancher, corde, glissière...)

Structure multi-activités PARK PAPYRUS

Réf. Procity® 800225
Réf. Loisirs Aménagements 5500

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

AUTO CERTIFICATION

LOISIRS AMENAGEMENTS
ZA L'ANJOUNIERE
86370 VIVONNE

CERTIFICAT : FG/MD/030/701/2017

EQUIPEMENTS D'AIRES COLLECTIVES DE JEUX

**ATTESTATION DE CONFORMITE AUX EXIGENCES DE SECURITE DU
DECRET N° 94-699 DU 10 AOUT 1994 ET N°2019-1007 DU 30 SEPTEMBRE 2019**

La société LOISIRS AMENAGEMENTS, société de fabrication intégrée de jeux pour aires collectives, atteste avoir vérifiée et contrôlée, suivant les normes obligatoires le concernant, l'équipement mentionné ci-dessous, pour être conforme aux exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux :

FABRICANT : LOISIRS AMENAGEMENTS

ADRESSE DU SITE DE FABRICATION : L'Anjouinière
86370 VIVONNE


EQUIPEMENTS CONCERNE: Papyrus réf.5500/C

NORMES EUROPEENNES

notamment intégrées en référence à cet équipement : NF EN 1176-1 version 2017
NF EN 1176-3 version 2017

A Vivonne, le 20 mai 2019.

Président
SPL SAS
Représenté par Mathieu Damen



Structure multi-activités PARK PAPYRUS

Réf. Procity® 800225
Réf. Loisirs Aménagements 5500

MONTAGE 1

AVERTISSEMENTS

- la conformité aux exigences de sécurité de ce produit étant fortement conditionnée par son installation, il est impératif de respecter scrupuleusement les consignes indiquées dans la présente notice.
- Il est indispensable de veiller notamment aux différents assemblages pouvant entraîner des risques de coincement.
- Les fixations et réglages définitifs doivent être réalisés de manière à éliminer les ouvertures ou espaces compris :


- entre 8 et 25 mm pour le coincement de doigt
- la non observation de ces consignes entraînera la responsabilité de l'installateur en cas d'accident.

Structure multi-activités PARK PAPYRUS

Réf. Procity® 800225
Réf. Loisirs Aménagements 5500

MONTAGE 2

VUE DETAILLEE DU JEU :





ASSEMBLAGE DE LA TOUR N°1 :



- Fixer le **plancher I** sur les **poteaux A et B** avec **2 BOULONS TRCC 10 X 110** et sur la **face VI** avec **1 BOULON TRCC 10 X 110** (poteau D) et **2 BOULONS TRCC 10 X 180** en fixant en même temps la **cale XIV** (ne pas serrer les écrous de ces 2 boulons car ils serviront à fixer la glissière)
- Fixer le **panneau XI** sur le **poteau B** et le **poteau C** de la **face VI** avec **2 BOULONS TRCC 10 X 110** et **2 VIS PENTURE 7 X 40** pour le panneau rouge
- Fixer l'autre **panneau XI** sur les **poteaux A et B** avec **2 BOULONS TRCC 10 X 110** et **2 VIS PENTURE 7 X 40** pour le panneau rouge
- Fixer le **mur d'escalade V** sur les **poteaux A et B** avec **6 VIS PENTURE 7 X 50**

Structure multi-activités PARK PAPYRUS

Réf. Procity® 800225
Réf. Loisirs Aménagements 5500



MONTAGE 3



ASSEMBLAGE DE LA TOUR N°2 :


- Fixer la **face VII** sur la **face III** avec **2 VIS A BOIS 5 X 50**
- Fixer la **face VIII** sur la **face IV** avec **2 VIS A BOIS 5 X 50**
- Fixer le **plancher II** sur le **poteau F** de la **face IV** avec **1 BOULON TRCC 10 X 100** et sur les **poteaux E et I** de la **face VIII** avec **2 BOULONS TRCC 10 X 110**
- Fixer la **traverse XII** entre la **face IV** (poteau F) et la **face VII** (poteau J) avec **2 VIS A BOIS 5X50**
- Fixer le **poteau J** de la **face VII** sur le **plancher II** avec **1 BOULON TRCC 10 X 100**
- Fixer les **poteaux H et G** de la **face III** sur le **plancher II** avec **2 BOULONS TRCC 10 X 110**

Structure multi-activités PARK PAPYRUS

Réf. Procity® 800225
Réf. Loisirs Aménagements 5500

MONTAGE 4

- Prendre un des **côtés de tunnel X**, dévisser la plaque de compact la plus grande, insérer le tunnel au niveau de la 1^{ère} ondulation puis revisser la plaque de compact.
- Répéter l'opération pour le 2^{ème} **côté de tunnel X**.
- Insérer le **tunnel X** entre la **tour n°1** et la **tour n°2** et fixer le avec **8 BOULONS TRCC 10 X 110**
- Fixer l'**échelle IX** sur le **poteau B** et le **poteau C** de la **face VI** avec **2 BOULONS TRCC 10 X 110**
- Fixer le **filet XIII** sur les **poteaux F et J** avec **2 BOULONS TRCC 10 X 110**
- Insérer le dessous de la glissière entre la **cale XIV** et celle du plancher puis resserrer les 2 écrous des **2 BOULONS TRCC 10 X 180**
- Fixer les **2 bois glissière XV** à l'intérieur du bas de la glissière avec **4 VIS PENTURE 7 X 40**
- Fixer la glissière avec **4 VIS PENTURE 7 X 50** et **4 RONDELLES DE 8** en partie haute
- Placer les **CACHES ECROUS** dans leur emplacement




Structure multi-activités PARK PAPYRUS

Réf. Procity® 800225
Réf. Loisirs Aménagements 5500

IMPLANTATION SCELLEMENT

IMPLANTATION

Les cotes indiquées correspondent aux cotes de fond de fondation



TROUS DE SCELLEMENT:

TROU DE SCELLEMENT


Nombre : 16

Diamètre : 30 cm

Profondeur : 50 cm

Dosage béton : 300 kg/m³

Remarque : pour les poteaux inclinés, prévoir une réserve de 300X500 au lieu de 300X300



Légende

- 1 poteau
- 2 surface de jeu
- 3 fondations
- 4 marque de niveau de base
- 5 partie supérieure de la fondation

SURFACE D'IMPACT

REMARQUE :

Sous tous les équipements d'aires de jeux caractérisés par une hauteur de chute libre supérieure à 600 mm, une surface d'atténuation de l'impact est requise sur la totalité de la surface d'impact.


SURFACE D'IMPACT :

Structure multi-activités PARK PAPYRUS

Réf. Procity® 800225
Réf. Loisirs Aménagements 5500

_____ : surface d'impact
à couvrir : **31.80 m²**

- 1,50 m autour du jeu
et en sortie de
glissière



MATERIAUX A UTILISER :

Exemples de matériaux couramment utilisés pour l'atténuation de l'impact et hauteurs de chute critiques correspondantes :

Matériau (1)	Description mm	Epaisseur minimale (2) mm	Hauteur de chute Critique mm
Gazon/terreau naturel			≤ 1000 (4)
Fragments d'écorce	Granulométrie de 20 à 80	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Copeaux de bois	Granulométrie de 5 à 30	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Sable (3)	Granulométrie de 0.2 à 2	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Gravier (3)	Granulométrie de 2 à 8	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Autres matériaux et autres épaisseurs	Selon essai H.I.C (voir l'EN 1177)		Hauteur de chute critique telle que soumise à l'essai

1) Matériaux convenablement préparés pour l'utilisation en aires de jeux pour enfants.

2) Pour les matériaux meubles particuliers, ajouter 100 mm à l'épaisseur minimale pour tenir compte du déplacement (voir 4.2.8.5.1).

3) Sans argile ou sédiments. La granulométrie peut être identifiée au moyen de l'essai au tamis, selon l'EN 933-1.

4) Voir la note 1 au 4.2.8.5.2.

Structure multi-activités PARK PAPYRUS

Réf. Procity® 800225
Réf. Loisirs Aménagements 5500

LIVRET D'ENTRETIEN

INSPECTION :

Nom de l'agent :

Date :

	BON	MAUVAIS	REMARQUES
Aspect de surface			
Fixations			
Stabilité			
Intégrité générale			
Propreté			
Intégrité des marquages			
Essai de fonctionnement			
Sol/contrôle niveau zéro			
Autres			

MAINTENANCE :

Nom de l'intervenant :

Date :

	Réalisation travaux		
	OUI	NON	REMARQUES
Nettoyage			
Remise en état des surfaces			
Resserrage fixations			
Lubrification pièces mobiles			
Remise au niveau zéro			
Marquage			
Mise hors service			
Dépose totale			
Protection scellements			

Structure multi-activités PARK PAPYRUS

Réf. Procity® 800225
Réf. Loisirs Aménagements 5500

LIVRET D'ENTRETIEN 2

REPLACEMENT DES PIECES

N°	Nature :	Quantité
N°	Nature :	Quantité
N°	Nature :	Quantité
N°	Nature :	Quantité
N°	Nature :	Quantité

REMISE EN SERVICE

Nom du réparateur :

Date :

Contrôle et réception de la réparation :

Nom :

Date :

Signature :