

Structure multi-activités ALU - GYMINO

Réf. Procity® 890100
Réf. Loisirs Aménagements 2921

GYMINO



-  **Matériau structure**
Aluminium
-  **Tranche d'âge**
2 à 7 ans
-  **Dimension du jeu**
4,54 x 1,20 m
-  **Surface d'impact**
28 m²
-  **Hauteur de chute**
0,90 m
-  **Capacité d'accueil**
7 enfants



Loisirs Aménagements

PROCITY



FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24

UTILISATION

Tranche d'âge : GYMINO ALU s'adresse aux enfants de 2 à 7 ans, sous surveillance obligatoire de personnes majeures.

Site interdit : terrain pentu.

Profil du sol : il doit être plan.

Nature du sol : revêtement amortissant adapté à la hauteur de chute du jeu qui est de 0.90 m correspond à la hauteur de chute maximale et de 1 m en sortie de glissière.

Espace libre à respecter : aucun obstacle étranger au jeu (exemple : une branche d'arbre...) ne doit se situer sur une hauteur de 1.80 m au-dessus du jeu et au-dessus de la zone d'impact.

Zone d'impact : la surface d'atténuation de l'impact est décrite page « **SURFACE D'IMPACT** »

Disposition de la glissière : éviter qu'elle soit installée dans un secteur orienté Sud-Est à Sud-Ouest.

Niveau zéro : se référer au marquage indiqué sur les poteaux.

Traitement de l'aluminium : Celui-ci est revêtu d'un poudrage epoxy thermodurci. Il est pleinement reconnu que comme toute peinture, elle ne doit pas subir de choc au risque d'écailler la surface. Ceci ne serait pas être une raison suffisante pour changer la pièce, et ne nuit ni à sa longévité, ni à son utilisation.

L'entretien et le contrôle sont à respecter selon la page « **MAINTENANCE ET ENTRETIEN** »

Remarque : conserver la notice de montage pour avoir la référence des pièces.

Conformité : ce jeu est conforme aux normes NF EN 1176-1 : 2017 et EN 1176-3 : 2017 régies par le décret n°94-699 du 10.08.1994 Et décret n°2019-1007 du 30.09.2019.

AVERTISSEMENT :



L'ensemble de ce document doit être archivé et utilisé pour la maintenance, les contrôles d'entretien et doit être remis à l'administration en cas de demande.


Structure multi-activités ALU - GYMINO

Réf. Procity® 890100
Réf. Loisirs Aménagements 2921



CONDITIONNEMENT

LISTE DES COLIS


Colis n°1 : 1 barre de sécurité O
+ 1 cale de glissière K
+ 2 baguettes M
+ 1 traverse faîtage E
+ 2 pieds de glissière N
visserie + Notice de montage





Colis n°2 : 1 panneau A Colis n°3 : 1 panneau B



Colis n°4 : 1 plancher



Colis n°5 : 1 rambarde de toit C + 1 rambarde de toit D
« PIRATE »




Structure multi-activités ALU - GYMINO


Réf. Procity® 890100
Réf. Loisirs Aménagements 2921

CONDITIONNEMENT

Colis n°6 : 2 pans I +
1 faitage J



Colis n°7 : 1 échelle G




Colis n°8 : 1 passerelle F



Colis n°9 : 2 rambardes de
Passerelle H



Colis n°10 : 1 glissière L



Structure multi-activités ALU - GYMINO

Réf. Procity® 890100
Réf. Loisirs Aménagements 2921

VISSERIE

VUE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
	VIS METAUX	10 X 60	2
	BOULON CHC	10 X 40	8
	BOULON CHC	10 X 25	12
	VIS METAUX	10 X 80	2
	VIS AUTOPERFORANT	4.8 X 32	6
	VIS AUTOPERFORANT	5.5 X 25	4
	VIS A BOIS	4 X 16	6
	VIS PENTURE	7 X 40	8
	VIS HUBLOT MALE ET FEMELLE	4 X 16	4
	ECROU FREINS	Ø 10	2
	RONDELLE	Ø10	6
	CACHE BOULON	Ø 10	6
	CACHE ORIFICE	NOIR	18
	SILICONE	TRANSLUCIDE	1

MAINTENANCE

MAINTENANCE

- Le contrôle et la maintenance sont à distinguer en 3 niveaux :

- 1 ; contrôle de routine ;
- 2 ; contrôle fonctionnel ;
- 3 ; contrôle annuel.

Le contrôle et la maintenance doivent être réalisés par des **personnes compétentes et habilitées**, suivant les consignes du fabricant et suivant l'article 6.1.4 de la EN 1176-1 : 2017.

- La sécurité des équipements de jeux est fortement conditionnée par leur état et par leur entretien. Donc, ils doivent faire l'objet d'une inspection régulière et d'une maintenance préventive périodique.
- La fréquence d'inspection varie en fonction du type d'équipement et en fonction d'autres facteurs qui sont par exemple, une utilisation intensive, du vandalisme, un équipement situé près de la mer, la pollution de l'air, l'âge de l'équipement.
- Pour les aires de jeux soumises à un usage intensif ou étant l'objet de vandalisme, l'inspection ou la maintenance tel que le contrôle visuel de routine, **doit être renforcée donc devenir quotidienne**.
- Si, lors du contrôle, il est constaté l'existence de graves détériorations menaçant la sécurité des enfants, il est recommandé d'y remédier sans délai. Si cela n'est pas possible, il convient d'empêcher toute utilisation de l'équipement par son immobilisation ou son retrait.
- De même, il faut prêter attention aux dangers spécifiques que courent les enfants si l'utilisation ou le démontage du jeu est incomplet et pendant la maintenance.

Structure multi-activités ALU - GYMINO

Réf. Procity® 890100
Réf. Loisirs Aménagements 2921

ENTRETIEN

ENTRETIEN	
FREQUENCE	TRAVAUX
TOUTES LES SEMAINES OU HEBDOMADAIRE Contrôle de routine	- contrôle de la propreté de l'aire de jeux - contrôle de l'état de surface des bois (poncer les échardes) - contrôle des pièces manquantes ou cassées - vérifier la stabilité de la structure - maintenir à niveau les matériaux meubles particuliers - ramassage des verres cassés et d'autres débris
TOUS LES 1 A 3 MOIS Contrôle fonctionnel	- contrôle du serrage des écrous et des vis - vérification de la présence systématique des bouchons de protection - contrôle de la tension des cordes et retendre si nécessaire - contrôle d'usure de chaque élément du jeu
TOUS LES ANS Contrôle annuel	- contrôle des fondations - nettoyage complet du jeu - renouvellement des peintures le cas échéant - remplacement des pièces usées ou défectueuses (exemple : barreau, lame de plancher, corde, glissière...)

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

LOISIRS AMENAGEMENTS
ZA L'ANJOUINIÈRE
86370 VIVONNE

AUTO CERTIFICATION

CERTIFICAT : FG/MD/020/701/2017

EQUIPEMENTS D'AIRES COLLECTIVES DE JEUX

**ATTESTATION DE CONFORMITE AUX EXIGENCES DE SECURITE DU
DECRET N° 94-699 DU 10 AOUT 1994 Et N°2019-1007 DU 30 SEPTEMBRE 2019**

La société LOISIRS AMENAGEMENTS, société de fabrication intégrée de jeux pour aires collectives, atteste avoir vérifiée et contrôlée, suivant les normes obligatoires le concernant, l'équipement mentionné ci-dessous, pour être conforme aux exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux :

FABRICANT : LOISIRS AMENAGEMENTS


ADRESSE DU SITE DE FABRICATION : L'Anjouinière
86370 VIVONNE

EQUIPEMENTS CONCERNE: Gymino alu réf.2921

NORMES EUROPEENNES
notamment intégrées en référence à cet équipement : NF EN 1176-1 version 2017
NF EN 1176-3 version 2017

A Vivonne, le 20 mai 2019.

Président
SPL SAS
Représenté par Mathieu Damen



MONTAGE 1

AVERTISSEMENTS

- la conformité aux exigences de sécurité de ce produit étant fortement conditionnée par son installation, il est impératif de respecter scrupuleusement les consignes indiquées dans la présente notice.
- Il est indispensable de veiller notamment aux différents assemblages pouvant entraîner des risques de coincement.
- Les fixations et réglages définitifs doivent être réalisés de manière à éliminer les ouvertures ou espaces compris :

- entre 8 et 25 mm pour le coincement de doigt
- la non observation de ces consignes entraînera la responsabilité de l'installateur en cas d'accident.



MONTAGE 2

Montage de la tour

- Présenter les 2 **panneaux A et B** en vis-à-vis, filet en extérieur pour l'un, mur d'escalade pour l'autre.
- Les relier avec le **plancher** dont la cale dépassante côté filet. Visser sans serrer avec 4 **VIS CHC 10 X 40**.
- Côté cale dépassante, visser la **rambarde de toit C** avec gravure « PIRATE » sur le plancher avec 1 **VIS CHC 10 X 40** et 2 **VIS METAUX 5.5 X 25** sur le panneau mur d'escalade en veillant à bien ajuster.
- Côté opposé, visser la **rambarde de toit D** avec gravure « CHASSE AU TRESOR » sur le plancher avec 1 **VIS CHC 10 X 40** et 2 **VIS METAUX 5.5 X 25** sur le panneau filet en veillant à bien ajuster.
- Positionner et visser la **traverse de faîtage E** (munie d'équerres) avec 2 **VIS METAUX 10 X 80** + 2 X 2 **CACHES BOULONS Ø 10** + 2 X 2 **RONDELLES Ø10** + 2 X 1 **ECROUS FREINS Ø10**.
- Présenter et visser la **barre de sécurité O** au-dessus de la sortie de glissière avec 2 **VIS CHC 10X40** + 2 **CACHES BOULONS Ø10** + 2 **RONDELLES Ø10**.
- Compléter le serrage du plancher et positionner les 6 **CACHES ORIFICES**.

Montage de la passerelle

- Relier la tour obtenue avec la **passerelle F** et l'**échelle G**. Visser au niveau du plancher avec le trou inférieur avec 4 **VIS CHC 10 X 25**.
- Positionner et visser les 2 **rambardes de passerelle H** avec 2 X 4 **VIS CHC 10 X 25**.
- Vérifier tous vos serrages précédents et positionner les **CACHES ORIFICES NOIRS** sur la tour et la passerelle.

Montage du toit

- Présenter un **pan I** face lisse à l'extérieur angles arrondis orientés vers le bas. Visser sans serrer la partie haute sur les équerres avec 2 **VIS HUBLLOT 4 X 16**.
- Répéter l'opération sur l'autre pan.
- Vérifier votre ajustement, serrer les **VIS POELIERS**. Visser les parties bases au-dessus des poteaux avec 4 **VIS PENTURE 7 X 40**.
- Présenter le **faîtage J** au sommet du toit obtenu. Visser sur chaque pan avec 2 X 3 **VIS A BOIS 4 X 16**.

Montage de la glissière

- Présenter et pré-visser sans serrer la **cale de glissière K** avec 2 **VIS CHC 10 X 60** + 2 **RONDELLES Ø10** + 2 **CACHES BOULONS Ø10**.
- Positionner la **glissière L**, ajuster la **glissière L** à droite de la tour face à vous comme la photo ci-dessous. Visser la dite glissière avec 1 **baguette de compact M** et visser avec 3 **VIS METAUX 4.8 X 32**.

MONTAGE 3

- Ajuster la glissière à gauche en tendant à tirer vers la joue opposée. **L'EXTERIEUR HAUT DE LA GLISSIERE NE DOIT PAS DEPASSER DU POTEAU.**



- Visser la dite glissière avec l'autre **baguette de compact M** avec **3 VIS METAUX 4.8 X 32.**
- En sortie de glissière, fixer les **2 pieds de glissière N** et visser avec **2 X 2 VIS PENTURE 7 X 40.**

Votre montage est exécuté. Sceller votre jeu en respectant le niveau 0 soit 500 mm à la verticale.


Pour éviter tout coincement de cordon, assurer la finition de certaine jonction avec la cartouche de silicone fournie.



IMPLANTATION SCELLEMENT

IMPLANTATION


Les cotes indiquées correspondent aux cotes de fond de fondation



TROU DE SCELLEMENT

Nombre : 8
Diamètre : 30 cm
Profondeur : 50 cm
Dosage béton : 300 kg/m³

Remarque : pour les poteaux inclinés, prévoir une réserve de 300X500 au lieu de 300X300



Légende

- 1 poteau
- 2 surface de jeu
- 3 fondations
- 4 marque de niveau de base
- 5 partie supérieure de la fondation




Il est important de laisser un drainage à la zone inférieure du poteau, afin d'éviter son pourrissement.

SURFACE D'IMPACT

REMARQUE :

Sous tous les équipements d'aires de jeux caractérisés par une hauteur de chute libre supérieure à 600 mm, une surface d'atténuation de l'impact est requise sur la totalité de la surface d'impact.

SURFACE D'IMPACT :



— : surface d'impact à couvrir : 28 m²

- 1,50 m autour du jeu et en sortie de glissière

MATERIAUX A UTILISER :

Exemples de matériaux couramment utilisés pour l'atténuation de l'impact et hauteurs de chute critiques correspondantes :

Matériau (1)	Description mm	Epaisseur minimale (2) mm	Hauteur de chute Critique mm
Gazon/terreau naturel			≤ 1000 (4)
Fragments d'écorce	Granulométrie de 20 à 80	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Copeaux de bois	Granulométrie de 5 à 30	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Sable (3)	Granulométrie de 0.25 à 2	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Gravier lavé (3)	Granulométrie de 2 à 8	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Autres matériaux et autres épaisseurs	Selon essai effectué conformément à l'EN 1177		Hauteur de chute critique telle que soumise à l'essai

Structure multi-activités ALU - GYMINO

Réf. Procity® 890100
Réf. Loisirs Aménagements 2921

- 1) Matériaux convenablement préparés pour l'utilisation en aires de jeux pour enfants.
- 2) Pour les matériaux meubles particuliers, ajouter 100 mm à l'épaisseur minimale pour tenir compte du déplacement (voir 4.2.8.5.1).
- 3) Sans argile ou sédiment sans arête. La granulométrie peut être identifiée au moyen de l'essai au tamis, selon l'EN 933-1. (voir l'annexe G)
- 4) Voir la note 2 au 4.2.8.5.2.

LIVRET D'ENTRETIEN

INSPECTION :

Nom de l'agent :

Date :

	BON	MAUVAIS	REMARQUES
Aspect de surface			
Fixations			
Stabilité			
Intégrité générale			
Propreté			
Intégrité des marquages			
Essai de fonctionnement			
Sol/contrôle niveau zéro			
Autres			

Structure multi-activités ALU - GYMINO

Réf. Procity® 890100
Réf. Loisirs Aménagements 2921

MAINTENANCE :

Nom de l'intervenant :

Date :

	Réalisation travaux		
	OUI	NON	REMARQUES
Nettoyage			
Remise en état des surfaces			
Resserrage fixations			
Lubrification pièces mobiles			
Remise au niveau zéro			
Marquage			
Mise hors service			
Dépose totale			
Protection scellements			

LIVRET D'ENTRETIEN 2

REPLACEMENT DES PIECES		
N°	Nature :	
Quantité		
N°	Nature :	
Quantité		
N°	Nature :	
Quantité		
N°	Nature :	
Quantité		
N°	Nature :	
Quantité		
REPOSE EN SERVICE		
Nom du réparateur :		Date :
Contrôle et réception de la réparation :		
Nom :	Date :	Signature :