

BOUTON D'OR BAMBIN



-  **Matériau structure**
Aluminium
-  **Tranche d'âge**
2 à 7 ans
-  **Dimension du jeu**
0,74 x 4,76 m
-  **Surface d'impact**
27.90 m²
-  **Hauteur de chute**
0,90 m
-  **Capacité d'accueil**
8 enfants



 **Loisirs
Aménagements**

PROCITY



FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24

UTILISATION

Tranche d'âge : BOUTON D'OR ALU s'adresse aux enfants de 2 à 7 ans, sous surveillance obligatoire de personnes majeures.

Site interdit : terrain pentu.

Profil du sol : il doit être plan.

Nature du sol : revêtement amortissant adapté à la hauteur de chute du jeu qui est de 0.90 m correspond à la hauteur de chute maximale et de 1 m en sortie de glissière.

Espace libre à respecter : aucun obstacle étranger au jeu (exemple : une branche d'arbre...) ne doit se situer sur une hauteur de 1.80 m au-dessus du jeu et au-dessus de la zone d'impact.

Zone d'impact : la surface d'atténuation de l'impact est décrite page « SURFACE D'IMPACT »

Disposition de la glissière : éviter qu'elle soit installée dans un secteur orienté Sud-Est à Sud-Ouest.

Niveau zéro : se référer au marquage indiqué sur les poteaux.

Traitement de l'aluminium : Celui-ci est revêtu d'un poudrage epoxy thermodurci. Il est pleinement reconnu que comme toute peinture, elle ne doit pas subir de choc au risque d'écailler la surface. Ceci ne serait pas être une raison suffisante pour changer la pièce, et ne nuit ni à sa longévité, ni à son utilisation.

L'entretien et le contrôle sont à respecter selon la page « MAINTENANCE ET ENTRETIEN »

Remarque : conserver la notice de montage pour avoir la référence des pièces.

Conformité : ce jeu est conforme aux normes NF EN 1176-1 : 2017 et EN 1176-3 : 2017 régies par le décret n°94-699 du 10.08.1994 et décret n°2019-1007 du 30.09.2019.

AVERTISSEMENT :



L'ensemble de ce document doit être archivé et utilisé pour la maintenance, les contrôles d'entretien et doit être remis à l'administration en cas de demande.

Structure multi-activités ALU - BOUTON D'OR BAMBIN

Réf. Procity® 890200
Réf. Loisirs Aménagements 2911


CONDITIONNEMENT

LISTE DES COLIS


Colis n°1 : 1 escalier A
+ visserie + notice de montage





Colis n°2 : 1 panneau B




Colis n°3 : 1 panneau C



Colis n°4 : 1 plancher D +
+ 2 pieds de glissière M + 1 barre de sécurité L + 2 traverses F
+ 3 baguettes compact Q



Colis n°5 : 1 rambarde E




Structure multi-activités ALU - BOUTON D'OR BAMBIN

Réf. Procity® 890200
Réf. Loisirs Aménagements 2911

COMPOSITION


Colis n°6 : 1 rambarde E



Colis n°7 : 1 plancher de passerelle N




Colis n°8 : 2 poteaux escalier G
+ 2 rambarde escalier H




Colis n°9 : 2 poteaux escalier I



Colis n°10 : 1 toit J



Colis n°11 : 1 glissière K



Structure multi-activités ALU - BOUTON D'OR BAMBIN

Réf. Procity® 890200
Réf. Loisirs Aménagements 2911

VISSERIE

VUE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
	VIS BHC	8 X 16 mm	28
	VIS POELIER	4X16mm	3
	VIS PENTURE	7 X 30 mm	4
	VIS BHC	8 X 40 mm	2
	RONDELLE INOX	DIAM 8 mm	40
	CACHE BOULON	JAUNE	8
	VIS A BOIS TR	4 X 16 mm	12
	VIS A METAUX TF	8 X 70 mm	6
	VIS AUTOFOREUSE	TF 4.8 X 32 mm	22
	VIS HUBLOT	4 X 10 mm	3
	CARTOUCHE	SILICONE	1

MAINTENANCE

MAINTENANCE

- Le contrôle et la maintenance sont à distinguer en 3 niveaux :
 - 1 ; contrôle de routine ;
 - 2 ; contrôle fonctionnel ;
 - 3 ; contrôle annuel.

Le contrôle et la maintenance doivent être réalisés par des **personnes compétentes et habilitées**, suivant les consignes du fabricant et suivant l'article 6.1.4 de la EN 1176-1 : 2017.
- La sécurité des équipements de jeux est fortement conditionnée par leur état et par leur entretien. Donc, ils doivent faire l'objet d'une inspection régulière et d'une maintenance préventive périodique.
- La fréquence d'inspection varie en fonction du type d'équipement et en fonction d'autres facteurs qui sont par exemple, une utilisation intensive, du vandalisme, un équipement situé près de la mer, la pollution de l'air, l'âge de l'équipement.
- Pour les aires de jeux soumises à un usage intensif ou étant l'objet de vandalisme, l'inspection ou la maintenance tel que le contrôle visuel de routine, **doit être renforcée donc devenir quotidienne**.
- Si, lors du contrôle, il est constaté l'existence de graves détériorations menaçant la sécurité des enfants, il est recommandé d'y remédier sans délai. Si cela n'est pas possible, il convient d'empêcher toute utilisation de l'équipement par son immobilisation ou son retrait.
- De même, il faut prêter attention aux dangers spécifiques que courent les enfants si l'utilisation ou le démontage du jeu est incomplet et pendant la maintenance.

ENTRETIEN

ENTRETIEN	
FREQUENCE	TRAVAUX
TOUTES LES SEMAINES OU HEBDOMADAIRE Contrôle de routine	- contrôle de la propreté de l'aire de jeux - contrôle de l'état de surface des bois (poncer les échardes) - contrôle des pièces manquantes ou cassées - vérifier la stabilité de la structure - maintenir à niveau les matériaux meubles particuliers - ramassage des verres cassés et d'autres débris
TOUS LES 1 A 3 MOIS Contrôle fonctionnel	- contrôle du serrage des écrous et des vis - vérification de la présence systématique des bouchons de protection - contrôle de la tension des cordes et retendre si nécessaire - contrôle d'usure de chaque élément du jeu
TOUS LES ANS Contrôle annuel	- contrôle des fondations - nettoyage complet du jeu - renouvellement des peintures le cas échéant - remplacement des pièces usées ou défectueuses (exemple : barreau, lame de plancher, corde, glissière...)

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

LOISIRS AMENAGEMENTS-
ZA L'ANJOUNIERE
86370 VIVONNE

AUTO CERTIFICATION

CERTIFICAT : FG/MD/001/1701/2017

EQUIPEMENTS D'AIRES COLLECTIVES DE JEUX

**ATTESTATION DE CONFORMITE AUX EXIGENCES DE SECURITE DU
DECRET N° 94-699 DU 10 AOUT 1994 et N°2019-1007 DU 30 SEPTEMBRE 2019.**

La société LOISIRS AMENAGEMENTS, société de fabrication intégrée de jeux pour aires collectives, atteste avoir vérifiée et contrôlée, suivant les normes obligatoires le concernant, l'équipement mentionné ci-dessous, pour être conforme aux exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux :

FABRICANT : LOISIRS AMENAGEMENTS


ADRESSE DU SITE DE FABRICATION : L'Anjouinière
86370 VIVONNE

EQUIPEMENTS CONCERNE: Bouton d'or bambin alu réf.2911

NORMES EUROPEENNES
notamment intégrées en référence à cet équipement : NF EN 1176-1 version 2017
NF EN 1176-3 version 2017

A Vivonne, le 20 mai 2019.

Président
SPL SAS
Représenté par Mathieu Damen



MONTAGE 1

AVERTISSEMENTS

- la conformité aux exigences de sécurité de ce produit étant fortement conditionnée par son installation, il est impératif de respecter scrupuleusement les consignes indiquées dans la présente notice.
- Il est indispensable de veiller notamment aux différents assemblages pouvant entraîner des risques de coincement.
- Les fixations et réglages définitifs doivent être réalisés de manière à éliminer les ouvertures ou espaces compris :
 - entre 8 et 25 mm pour le coincement de doigt
- La non observation de ces consignes entraînera la responsabilité de l'installateur en cas d'accident.

MONTAGE 2

- Présenter les **panneaux B et C** en vis-à-vis, dont les 2 cales support de glissière du même côté.
Présenter et visser sans serrer les 2 traverses **F** dont celle percée 3 trous en façade est à fixer sous les cales support de glissière, avec 8 VIS BHC 8 X 16 + 8 RONDELLES INOX,
- Positionner le **plancher D** sans visser, dont les côtés décochés de 47 mm en face avant et arrière.
- Présenter le **toit J** sur la tour obtenue. Visser le toit avec 4 VIS AUTOFOREUSE 4.8 X 32 mm.
- Serrer les traverses **F** et visser le **plancher D** par-dessous avec 12 VIS A BOIS 4 X 16.
- Visser la **barre de retenue L** au-dessus des cales de support de glissière avec 2 VIS BHC 8x40 + 2 RONDELLES Ø8 + 2 CACHES BOULONS jaune.
- Présenter et enfiler les 2 **rambardes E**, lames en extérieur, dans les poteaux de la tour et présenter les 2 **poteaux I** de la même manière. Visser l'ensemble avec 16 POLIER 8 X 16 + 16 RONDELLES PLASTIQUES.
- Présenter et monter l'**escalier A** sur les **poteaux I**. Visser avec 4 POLIER 8 X 16 + 4 RONDELLES PLASTIQUES.
- Présenter les **petits poteaux d'escalier G**. Visser avec 2 VIS METAUX 8 X 70 + 2 RONDELLES Ø8 + 2 CACHES BOULONS jaune.
- Présenter les 2 **rambardes H** sur **poteaux I et G**, en respectant le schéma suivant :



- Visser avec 4 VIS METAUX 8 X 70 + 4 RONDELLES Ø8 + 4 CACHES BOULONS jaune.
- Monter et visser la **passerelle N** avec 8 VIS AUTOFOREUSE 4.8 X 32 mm

MONTAGE 3


- Présenter la **glissière K** en zone de départ. Ajuster et visser latéralement avec les **2 baguettes compact Q + 6 VIS AUTOFOREUSE 4.8 X 32 mm**. En dessous de la **glissière K**, présenter la **baguette Q percée**. Percée de part en part la glissière + la traverse avec un fore diamètre 6.5 mm et visser avec **3 VIS HUBLLOT 4 X 16**. Veillez à bien faire coller la glissière contre les cales de support et traverse en même temps que le vissage.
- visser les **2 pieds de glissière M** avec **4 VIS PENTURE 7 X 30 + 4 RONDELLES Ø8**.

APRES SCCELLEMENT

- Pour s'assurer d'aucun coincement de cordon, nous vous conseillons de jointer avec du silicone les zones suivantes :
 - 4 coins du plancher
 - la zone de contact glissière sur la tour

IMPLANTATION SCELLEMENT


Les cotes indiquées correspondent aux cotes de fond de fondation



TROUS DE SCELLEMENT:

Nombre : 10
Diamètre : 30 cm
Profondeur : 37 cm
Dosage béton : 350 kgs/m³

**Remarque : pour les poteaux inclinés,
prévoir une réserve de 300X500 au lieu
de 300X300**



Légende

- 1 poteau
- 2 surface de jeu
- 3 fondations
- 4 marque de niveau de base
- 5 partie supérieure de la fondation



Il est important de laisser un drainage à la zone inférieure du poteau, afin d'éviter son pourrissement.

Structure multi-activités ALU - BOUTON D'OR BAMBIN


Réf. Procity® 890200
Réf. Loisirs Aménagements 2911

SURFACE D'IMPACT

REMARQUE :

Sous tous les équipements d'aires de jeux caractérisés par une hauteur de chute libre supérieure à 600 mm, une surface d'atténuation de l'impact est requise sur la totalité de la surface d'impact.

SURFACE D'IMPACT :



_____ : surface d'impact
à couvrir : **27.90 m²**

- 1,50 m autour
du jeu et en
sortie de glissière

MATERIAUX A UTILISER :

Exemples de matériaux couramment utilisés pour l'atténuation de l'impact et hauteurs de chute critiques correspondantes :

Matériau (1)	Description mm	Epaisseur minimale (2) mm	Hauteur de chute Critique mm
Gazon/terreau naturel			≤ 1000 (4)
Fragments d'écorce	Granulométrie de 20 à 80	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Copeaux de bois	Granulométrie de 5 à 30	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Sable (3)	Granulométrie de 0.25 à 2	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Gravier lavé (3)	Granulométrie de 2 à 8	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Autres matériaux et autres épaisseurs	Selon essai effectué conformément à l'EN 1177		Hauteur de chute critique telle que soumise à l'essai

Structure multi-activités ALU - BOUTON D'OR BAMBIN

Réf. Procity® 890200
Réf. Loisirs Aménagements 2911

- 1) Matériaux convenablement préparés pour l'utilisation en aires de jeux pour enfants.
- 2) Pour les matériaux meubles particuliers, ajouter 100 mm à l'épaisseur minimale pour tenir compte du déplacement (voir 4.2.8.5.1).
- 3) Sans argile ou sédiment sans arête. La granulométrie peut être identifiée au moyen de l'essai au tamis, selon l'EN 933-1. (voir l'annexe G)
- 4) Voir la note 2 au 4.2.8.5.2.

LIVRET D'ENTRETIEN

INSPECTION :

Nom de l'agent :

Date :

	BON	MAUVAIS	REMARQUES
Aspect de surface			
Fixations			
Stabilité			
Intégrité générale			
Propreté			
Intégrité des marquages			
Essai de fonctionnement			
Sol/contrôle niveau zéro			
Autres			

Structure multi-activités ALU - BOUTON D'OR BAMBIN

Réf. Procity® 890200
Réf. Loisirs Aménagements 2911

MAINTENANCE :

Nom de l'intervenant :

Date :

	Réalisation travaux		REMARQUES
	OUI	NON	
Nettoyage			
Remise en état des surfaces			
Resserrage fixations			
Lubrification pièces mobiles			
Remise au niveau zéro			
Marquage			
Mise hors service			
Dépose totale			
Protection scellements			

LIVRET D'ENTRETIEN 2

REPLACEMENT DES PIECES	
N°	Nature :
Quantité	
N°	Nature :
Quantité	
N°	Nature :
Quantité	
N°	Nature :
Quantité	
N°	Nature :
Quantité	
REMISE EN SERVICE	
Nom du réparateur :	
Date :	
Contrôle et réception de la réparation :	
Nom :	Date :
Signature :	